

8470 PID 200 P63, Bh.232

NBT30 KI 200 P3, NiroRolla - Bh.232 (89/89)

BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus Vollgummi, grau-spurlos, Nirosta-Rollenlager, Plattenbefestigung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm) | 200 |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Härte der Lauffläche | Shore A 80 |
| Plattenabmessung (mm) | 135 x 110 |
| Plattenlochabstand (mm) | 105 x 80/75 |
| Plattenloch (mm) | 11 |
| Ausladung (mm) | 60 |
| Störkreisradius (mm) | 160 |
| Störkreis-Ø (mm) | 320 |
| Bauhöhe (mm) | 240 |
| Temperaturbereich (°C) | - 20 / + 60 |
| Norm | EN 12532 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 205 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 300 |
| Eigengewicht (kg) | 2.550 |

