Produktdatenblatt

# NBT30 KI 200 P3, RO (05/82)

8470 PID 200 P63

## BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus Vollgummi, grau-spurlos, Nirosta-Rollenlager, Plattenbefestigung

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 200 |
| **Radbreite (mm)** | 50 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 80 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 140 x 110 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 105 x 80/75 |
| **Plattenloch (mm)** | 11 |
| **Ausladung (mm)** | 60 |
| **Störkreisradius (mm)** | 160 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 320 |
| **Bauhöhe (mm)** | 240 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 205 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 410 |
| **Eigengewicht (kg)** | 2.874 |

www.ihnken-rollen.de