

## 8470 UAD 125 P63

NBT30 KD 125 P3, NiroRolla (05/07)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, purpurrot, Rollenlager, rostfrei, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 125         |
| Radbreite (mm)               | 40          |
| Härte der Lauffläche         | Shore D 60  |
| Plattenabmessung (mm)        | 140 x 110   |
| Plattenlochabstand (mm)      | 105 x 80/75 |
| Plattenloch (mm)             | 11          |
| Ausladung (mm)               | 60          |
| Störkreisradius (mm)         | 122.5       |
| Störkreis-Ø (mm)             | 245         |
| Bauhöhe (mm)                 | 165         |
| Temperaturbereich (°C)       | - 40 / + 80 |
| Norm                         | EN 12532    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 350         |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 600         |
| Eigengewicht (kg)            | 1.5         |

