## 8470 XOC 200 P63 - leitfähig

NBT30 XKO 200 P3, NiroKula - leitfähig (05/33)

## **BESCHREIBUNG**

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyprophylen, schwarz, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung, elektrisch leitfähig



| Rad-Ø (mm)                   | 200         |
|------------------------------|-------------|
| Radbreite (mm)               | 50          |
| Härte der Lauffläche         | Shore D 65  |
| Plattenabmessung (mm)        | 140 x 110   |
| Plattenlochabstand (mm)      | 105 x 80/75 |
| Plattenloch (mm)             | 11          |
| Ausladung (mm)               | 60          |
| Störkreisradius (mm)         | 160         |
| Störkreis-Ø (mm)             | 320         |
| Bauhöhe (mm)                 | 240         |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 60 |
| Norm                         | EN 12532    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 300         |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 600         |
| Eigengewicht (kg)            | 2.150       |



