# Produktdatenblatt

## NBT37 KT 100 P2, Niro OK

8477 PJC 100 P62



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischen Gummi, Niro-Kugellager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 100 |
| **Radbreite (mm)** | 32 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 87 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 105 x 85mm |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 80x60 |
| **Plattenloch (mm)** | 9 |
| **Ausladung (mm)** | 40 |
| **Störkreisradius (mm)** | 115 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 230 |
| **Bauhöhe (mm)** | 128 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 100 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 150 |
| **Eigengewicht (kg)** | 0.850 |

www.ihnken-rollen.de