# Produktdatenblatt

## NBT37 KK 200 P3, GL (05/07)

8477 UOO 200 P63



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 200 |
| **Radbreite (mm)** | 46 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore D 75 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 140 x 110 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 105 x 80/75 |
| **Plattenloch (mm)** | 11 |
| **Ausladung (mm)** | 60 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 300 |
| **Bauhöhe (mm)** | 240 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 400 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 700 |
| **Eigengewicht (kg)** | 2.5 |

www.ihnken-rollen.de