

## 8477 XSC 125 P30 - leitfähig

NBT37 XKD 125 R12, NiroOK - leitfähig  
(05/64)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, elektrisch leitfähig, Präzisionskugellager, rostfrei, Anschraubloch.

Optional:

Präzisionskugellager abgedichtet, ersetzen sie XSC durch XSX.  
Präzisionskugellager 2RS, ersetzen sie XSC durch XSP.

### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 125         |
| Radbreite (mm)               | 32          |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 95  |
| Rückenloch (mm)              | 12          |
| Ausladung (mm)               | 45          |
| Störkreis-Ø (mm)             | 238         |
| Bauhöhe (mm)                 | 155         |
| Temperaturbereich (°C)       | - 40 / + 80 |
| Norm                         | EN 12532    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 160         |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 320         |
| Eigengewicht (kg)            | 1.1         |

