

8670 TOC 160x50 P63 - Niro-Fußschutz

NBS70 KS 160x50 P3, NiroOK - Niro-Fußschutz (05/07/86)

BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, geschützt, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Nirosta-Präzisionskugellager, Plattenbefestigung, mit Edelstahl-Fußschutz rostfrei montiert.

Fußschutz-Daten:

Materialstärke: 4 mm

Bodenabstand: 15 mm

Maße: 185 x 78 mm



TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	160
Radbreite (mm)	50
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Plattenabmessung (mm)	140 x 110
Plattenlochabstand (mm)	105 x 80/74
Plattenloch (mm)	11
Ausladung (mm)	55
Störkreis-Ø (mm)	270
Bauhöhe (mm)	200
Temperaturbereich (°C)	- 40 / + 80
Norm	EN 12532
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	800
Tragfähigkeit statisch (kg)	1400
Eigengewicht (kg)	3.2