# Produktdatenblatt

## NBS71 KD 160 P3, RO (05/07)

8671 UAD 160 P63



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, geschützt, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, purpurrot, Rollenlager, rostfrei, Plattenbefestigung

**Hinweis**

An dieser Rolle kann ein Richtungsfeststeller angebracht werden. Dieser Feststeller gehört nicht zum Lieferumfang. Bitte bestellen Sie ihn bei Bedarf separat.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 160 |
| **Radbreite (mm)** | 40 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore D 60 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 140 x 110 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 105 x 80/74 |
| **Plattenloch (mm)** | 11 |
| **Ausladung (mm)** | 63 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 300 |
| **Bauhöhe (mm)** | 200 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 400 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 800 |
| **Eigengewicht (kg)** | 2.549 |