# Produktdatenblatt

## GS51 KS 150 P3, GL (01/07)

9651 TOO 150 P63



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Gleitlager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 150 |
| **Radbreite (mm)** | 50 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore D 75 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 135 x 110 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 105 x 80/75 |
| **Plattenloch (mm)** | 11 |
| **Ausladung (mm)** | 57 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 264 |
| **Bauhöhe (mm)** | 200 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12533 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 800 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 1600 |
| **Eigengewicht (kg)** | 5.394 |

www.ihnken-rollen.de