Produktdatenblatt

GS52 SE 200 P3, OK (01/33)

9652 SEP 200 P63



BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Härte der Lauffläche	Shore A 67
Plattenabmessung (mm)	135 x 110
Plattenlochabstand (mm)	105 x 80/75
Plattenloch (mm)	11
Ausladung (mm)	66
Störkreis-Ø (mm)	332
Störkreisradius (mm)	166
Bauhöhe (mm)	245
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 85 Â°C
Norm	EN 12533
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	660
Tragfähigkeit statisch (kg)	1000
Eigengewicht (kg)	5.6

www.ihnken-rollen.de