# Produktdatenblatt

## 9950 TOP 150 P65

DGS50 KS 150 P200x160, OK (01/07)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 150 |
| **Radbreite (mm)** | 50 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore D 45 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 200 x 160 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 160 x 120 |
| **Plattenloch (mm)** | 15 |
| **Ausladung (mm)** | 55 |
| **Störkreisradius (mm)** | 130 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 260 |
| **Bauhöhe (mm)** | 230 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12533 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 1600 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 3200 |
| **Eigengewicht (kg)** | 12.978 |

www.ihnken-rollen.de