## www.ihnken-rollen.de

## DGS52 GP 200 P200x160, OK (33)



9952 FTP 200 (2x) P200x160

## **BESCHREIBUNG**

Doppel-Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, gelb verzinktchromatiert, Schwenklager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt. Radkörper aus Gußeisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung



## **TECHNISCHE DATEN**

Rad-Ø (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Härte der Lauffläche	Shore A 92
Plattenabmessung (mm)	200 x 160
Plattenlochabstand (mm)	170/160 x 130/120
Plattenloch (mm)	15
Ausladung (mm)	50
Störkreisradius (mm)	173
Störkreis-Ø (mm)	345
Bauhöhe (mm)	270
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12533
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	2000
Tragfähigkeit statisch (kg)	4000
Eigengewicht (kg)	18.0