

AA20 PJI 050 L51-8

DKM10 KT 050 R8, GL

BESCHREIBUNG

Doppel-Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grauspurlos, Gleitlager, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen

Optional

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Mit Lauffläche aus schwarzem kontaktverfärbungsfreiem Gummi. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung PJI durch YGI.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm) | 50 |
| Radbreite (mm) | 10 |
| Härte der Lauffläche | Shore A 87 |
| Rollenbreite (mm) | 55 |
| Rückenloch (mm) | 8 |
| Störkreisradius (mm) | 49 |
| Störkreis-Ø (mm) | 98 |
| Bauhöhe (mm) | 54 |
| Temperaturbereich (°C) | - 20 / + 60 |
| Norm | EN 12528 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 40 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 80 |
| Eigengewicht (kg) | 0.098 |

