

## INTEGRAL/ 2044 UAP 150 R36-32S30

EAN 4031582300192

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, zentral total- oder richtungsfeststellbar, Tragendes Gehäuse aus Stahlblech, gelb-chromatiert, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Zapfen mit Schalnocken für Profilstangen, kurze Ausführung.

#### Optional

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung (grauspurlos) lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung UAP durch XSX.



### TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	150
Radbreite (mm)	32
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Zapfen-Ø (mm)	32
Zapfenlänge (mm)	50
Ausladung (mm)	40
Störkreis-Ø (mm)	230
Bauhöhe (mm)	183
Temperaturbereich (°C)	- 30 / + 80
Norm	EN 12531
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	150
Tragfähigkeit statisch (kg)	300
Eigengewicht (kg)	1.092