# Produktdatenblatt

## LEVINA 5387 UAC 125 R05-18x62

EAN

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff,mit integriertem Fadenschutz, alle Metallteile Edelstahl rostfrei. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan mit integriertem Fadenschutz, Präzisionskugellager, rostfrei. Zapfenbefestigung.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 125 |
| **Radbreite (mm)** | 32 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore D 40 |
| **Zapfen-Ø (mm)** | 18 |
| **Zapfenhöhe (mm)** | 62 |
| **Ausladung (mm)** | 36 |
| **Störkreisradius (mm)** | 100 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 200 |
| **Bauhöhe (mm)** | 162 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12530 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 100 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 200 |
| **Eigengewicht (kg)** | 0.740 |

www.ihnken-rollen.de