Produktdatenblatt

LINEA 5940 UAP 075 S70-M10x25 LH RAL9002 + Abweisrad PBO 075x20



DKM10 KD 075 G M10x25, OK, LH + Abweisrad PBO075

BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Gewindestift M10 x 25 mm. inkl. Abweisrad 075 x 20 mm.

Hinweis: Bei Bestellung bitte die gewünschte Gewindestiftlänge angeben, z.B. M10x15, oder M10x25, usw..

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	75
Radbreite (mm)	15
Rollenbreite (mm)	58
Härte der Lauffläche	Shore A 92
Gewindestift	M10x25
Rückenloch (mm)	8/10
Dom-Ø (mm)	30
Ausladung (mm)	23
Störkreis-Ø (mm)	121
Bauhöhe (mm)	108
Temperaturbereich (°C)	- 10 / + 40
Norm	EN 12530
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	90
Tragfähigkeit statisch (kg)	180
Eigengewicht (kg)	0.430