

## VIVAX NKA 50 KN 125 Z-18x62 Niro-OK - Flüsterrolle

NKA50 KN125 Z18x62NiroOK (64/01)  
5390 PNC 125x30 R05-Ø18x62

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle , Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Schwenklager mit Nirosta-Präzisionskugellager SS 6203 2RS, Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan, grau-spurlos, Nirosta-Präzisionskugellager mit integriertem Fadenschutz, Zapfenbefestigung mit Bohrung M8 bei Zapfenunterkante zu Lochmitte 19mm und M6 bei Zapfenunterkante zu Lochmitte 30mm,. Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl.

Hinweis: Besonders geeignet für Küchenfliesen-Noppenboden



### TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	125
Radbreite (mm)	30
Härte der Lauffläche	Shore A 70
Zapfen-Ø (mm)	18
Zapfenhöhe (mm)	62
Zapfenbohrung	M8/M6 bei UKLM 19/30mm
Ausladung (mm)	46
Störkreisradius (mm)	110
Störkreis-Ø (mm)	220
Bauhöhe (mm)	164
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12530
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	70
Tragfähigkeit statisch (kg)	100
Eigengewicht (kg)	0.665