

VIVAX XNKA 50 XKD 125x32 Z-32x13/22x45 Niro-OK

5390 XSC 125x32 R05-Ø32x16/22x45

BESCHREIBUNG

Nirosta-Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Schwenklager mit Nirosta-Präzisionskugellager SS 6203 2RS, Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, Nirosta-Präzisionskugellager mit integriertem Fadenschutz, Zapfenbefestigung mit Bohrung M8 bei Zapfenunterkante zu Lochmitte 26mm. Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl, außer Stellzapfen.



TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	125
Radbreite (mm)	32
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Polyamidzapfen (mm)	Ø 32 x 13 / 22 x 8
Stellzapfen (mm)	Ø 22 x 45
Zapfenhöhe (mm)	Gesamt 53
Zapfenbohrung	M8 UKLM 26 mm
Ausladung (mm)	46
Störkreisradius (mm)	120
Störkreis-Ø (mm)	240
Bauhöhe (mm)	177
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12530
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	130
Tragfähigkeit statisch (kg)	150
Eigengewicht (kg)	0.770